

Система профессиональных ограждений «Дуплекс»

Данный тип ограждения изготавливается из стальной проволоки толщиной 6 мм. Путем волочения проволока доводится до требуемого диаметра, затем нарезается нужной длины и сваривается в карты определенного размера с ячейкой 50х200 мм. Для придания секции ограждения дополнительной жесткости горизонтальные прутки- двойные. Далее секции поступают в гальванический цех, где оцинковываются (толщина цинкового покрытия 15-25 мкм.) и поступают в цех для покрытия ПВХ (толщина слоя ПВХ 0,4-0,6мм).

Техническая спецификация: «Дуплекс лайт 1000»

Размер секции	1030х2800 мм.
Размер ячейки	50х200 мм.
Кол-во горизонтальных прутков	10 (5+5) шт.
Кол-во вертикальных прутков	51 шт.
Вес секции	9,8 кг.
Толщина горизонтальных прутков с ПВХ покрытием	4,5 мм.
Толщина вертикальных прутков с ПВХ покрытием	4,5 мм.
Покрытие	цинк + ПВХ
Цвет	Темно- зеленый RAL6005
Сверху панели выступают штыри	30 мм.
Температура эксплуатации град.Цельсия	-60...+60
Срок службы при отсутствии механических повреждений не менее	10 лет

Техническая спецификация: «Дуплекс стандарт 1000»

Размер секции	1030х2800 мм.
Размер ячейки	50х200 мм.
Кол-во горизонтальных прутков	10 (5+5) шт.
Кол-во вертикальных прутков	51 шт.
Вес секции	12,2 кг.
Толщина горизонтальных прутков с ПВХ покрытием	5,0 мм.
Толщина вертикальных прутков с ПВХ покрытием	5,0 мм.
Покрытие	цинк + ПВХ
Цвет	Темно- зеленый RAL6005
Сверху панели выступают штыри	30 мм.
Температура эксплуатации град.Цельсия	-60...+60
Срок службы при отсутствии механических повреждений не менее	10 лет

Техническая спецификация: «Дуплекс супер 1000»

Размер секции	1030х2800 мм.
Размер ячейки	50х200 мм.
Кол-во горизонтальных прутков	10 (5+5) шт.

Кол-во вертикальных прутков	51 шт.
Вес секции	16,8 кг.
Толщина горизонтальных прутков с ПВХ покрытием	6,0 мм.
Толщина вертикальных прутков с ПВХ покрытием	6,0 мм.
Покрытие	цинк + ПВХ
Цвет	Темно- зеленый RAL6005
Сверху панели выступают штыри	30 мм.
Температура эксплуатации град.Цельсия	-60...+60
Срок службы при отсутствии механических повреждений не менее	10 лет

Техническая спецификация: «Дуплекс лайт 1400»

Размер секции	1430x2800 мм.
Размер ячейки	50x200 мм.
Кол-во горизонтальных прутков	16 (8+8) шт.
Кол-во вертикальных прутков	51 шт.
Вес секции	13,3 кг.
Толщина горизонтальных прутков с ПВХ покрытием	4,5 мм.
Толщина вертикальных прутков с ПВХ покрытием	4,5 мм.
Покрытие	цинк + ПВХ
Цвет	Темно- зеленый RAL6005
Сверху панели выступают штыри	30 мм.
Температура эксплуатации град.Цельсия	-60...+60
Срок службы при отсутствии механических повреждений не менее	10 лет

Техническая спецификация: «Дуплекс стандарт 1400»

Размер секции	1430x2800 мм.
Размер ячейки	50x200 мм.
Кол-во горизонтальных прутков	16 (8+8) шт.
Кол-во вертикальных прутков	51 шт.
Вес секции	16,7 кг.
Толщина горизонтальных прутков с ПВХ покрытием	5,0 мм.
Толщина вертикальных прутков с ПВХ покрытием	5,0 мм.
Покрытие	цинк + ПВХ
Цвет	Темно- зеленый RAL6005
Сверху панели выступают штыри	30 мм.
Температура эксплуатации град.Цельсия	-60...+60
Срок службы при отсутствии механических повреждений не менее	10 лет

Техническая спецификация: «Дуплекс супер 1400»

Размер секции	1430x2800 мм.
Размер ячейки	50x200 мм.
Кол-во горизонтальных прутков	16 (8+8) шт.
Кол-во вертикальных прутков	51 шт.
Вес секции	22,9 кг.
Толщина горизонтальных прутков с ПВХ покрытием	6,0 мм.
Толщина вертикальных прутков с ПВХ покрытием	6,0 мм.
Покрытие	цинк + ПВХ
Цвет	Темно- зеленый RAL6005
Сверху панели выступают штыри	30 мм.
Температура эксплуатации град.Цельсия	-60....+60
Срок службы при отсутствии механических повреждений не менее	10 лет

Техническая спецификация: «Дуплекс лайт 2000»

Размер секции	2030x2800 мм.
Размер ячейки	50x200 мм.
Кол-во горизонтальных прутков	22 (11+11) шт.
Кол-во вертикальных прутков	51 шт.
Вес секции	18,7кг.
Толщина горизонтальных прутков с ПВХ покрытием	4,5 мм.
Толщина вертикальных прутков с ПВХ покрытием	4,5 мм.
Покрытие	цинк + ПВХ
Цвет	Темно- зеленый RAL6005
Сверху панели выступают штыри	30 мм.
Температура эксплуатации град.Цельсия	-60....+60
Срок службы при отсутствии механических повреждений не менее	10 лет

Техническая спецификация: «Дуплекс стандарт 2000»

Размер секции	2030x2800 мм.
Размер ячейки	50x200 мм.
Кол-во горизонтальных прутков	22 (11+11) шт.
Кол-во вертикальных прутков	51 шт.
Вес секции	23,4кг.
Толщина горизонтальных прутков с ПВХ покрытием	5,0 мм.
Толщина вертикальных прутков с ПВХ покрытием	5,0 мм.
Покрытие	цинк + ПВХ
Цвет	Темно- зеленый RAL6005
Сверху панели выступают штыри	30 мм.
Температура эксплуатации град.Цельсия	-60....+60
Срок службы при отсутствии механических	10 лет

повреждений не менее	
----------------------	--

Техническая спецификация: «Дуплекс супер 2000»

Размер секции	2030x2800 мм.
Размер ячейки	50x200 мм.
Кол-во горизонтальных прутков	22 (11+11) шт.
Кол-во вертикальных прутков	51 шт.
Вес секции	32,1 кг.
Толщина горизонтальных прутков с ПВХ покрытием	6,0 мм.
Толщина вертикальных прутков с ПВХ покрытием	6,0 мм.
Покрытие	цинк + ПВХ
Цвет	Темно- зеленый RAL6005
Сверху панели выступают штыри	30 мм.
Температура эксплуатации град.Цельсия	-60....+60
Срок службы при отсутствии механических повреждений не менее	10 лет

Техническая спецификация: «Дуплекс лайт 2400»

Размер секции	2430x2800 мм.
Размер ячейки	50x200 мм.
Кол-во горизонтальных прутков	26 (13+13) шт.
Кол-во вертикальных прутков	51 шт.
Вес секции	22,2 кг.
Толщина горизонтальных прутков с ПВХ покрытием	4,5мм.
Толщина вертикальных прутков с ПВХ покрытием	4,5 мм.
Покрытие	цинк + ПВХ
Цвет	Темно- зеленый RAL6005
Сверху панели выступают штыри	30 мм.
Температура эксплуатации град.Цельсия	-60....+60
Срок службы при отсутствии механических повреждений не менее	10 лет

Техническая спецификация: «Дуплекс стандарт 2400»

Размер секции	2430x2800 мм.
---------------	---------------

Размер ячейки	50x200 мм.
Кол-во горизонтальных прутков	26 (13+13) шт.
Кол-во вертикальных прутков	51 шт.
Вес секции	27,8 кг.
Толщина горизонтальных прутков с ПВХ покрытием	5,0 мм.
Толщина вертикальных прутков с ПВХ покрытием	5,0 мм.
Покрытие	цинк + ПВХ
Цвет	Темно- зеленый RAL6005
Сверху панели выступают штыри	30 мм.
Температура эксплуатации град.Цельсия	-60....+60
Срок службы при отсутствии механических повреждений не менее	10 лет

Техническая спецификация: «Дуплекс супер 2400»

Размер секции	2430x2800 мм.
Размер ячейки	50x200 мм.
Кол-во горизонтальных прутков	26 (13+13) шт.
Кол-во вертикальных прутков	51 шт.
Вес секции	38,3 кг.
Толщина горизонтальных прутков с ПВХ покрытием	6,0 мм.
Толщина вертикальных прутков с ПВХ покрытием	6,0 мм.
Покрытие	цинк + ПВХ
Цвет	Темно- зеленый RAL6005
Сверху панели выступают штыри	30 мм.
Температура эксплуатации град.Цельсия	-60....+60
Срок службы при отсутствии механических повреждений не менее	10 лет